

Standbouwvoorschriften

Eigen Standbouw

Standkeuringen

Alle stands met eigen standbouw (vanaf 21m²) zijn verplicht deze te laten keuren door VNU Exhibitions. Zij beoordelen uw ontwerp op standlocatie, technische aspecten en mogelijke omgevingsfactoren. Met een goedkeuring van VNU Exhibitions bent u verzekerd van een probleemloze opbouw. U kunt deze sturen of mailen aan:

VNU Exhibitions Europe bv
T.a.v. Marketing Services Back Office, Standkeuringen
Postbus 8800
3503 RV UTRECHT
faxnummer 030 295 2816
Emailadres : standkeuringen@vnuexhibitions.com

Wij raden u aan erop te letten dat de standbouwtekening door uw standbouwer of standmanager ter goedkeuring wordt ingestuurd. Zo weet u maanden voor beurs dat u zich hierover in ieder geval geen zorgen meer hoeft te maken.

Let op: standbouwtekeningen worden tot uiterlijk 1 week voor de opbouw van de beurs in behandeling genomen.

Minimale standbouweisen

Elke exposant met eigen standbouw (vanaf 21m²) is verplicht afscheidingswanden te plaatsen aan de achterzijde en aan de zijkanten waar een buurstand gesitueerd is. U kunt dus geen gebruik maken van de achterwand van uw burens. Deze wanden moeten een hoogte hebben van 2.50 meter. De vloer ruimte dient bedekt te zijn.

Hoogte

Hoger bouwen dan 2.50 meter is alleen mogelijk na goedkeuring van VNU Exhibitions Europe en na overleg met de betreffende buurstands. Dit is essentieel omdat de hallen in hoogte variëren.

De maximaal toegestane hoogte van wanden en objecten in uw stand is 2,50 m. Als u de stand hoger wilt bouwen of er een hoog object in wilt plaatsen, mag dit alleen op minimaal 1 meter afstand van uw buurstand.

Wanden

Vooraf deelnemers met een eilandstand of kopstand komen soms wandruimte tekort. Extra wandruimte kan dan worden gecreëerd door langs het gangpad een wand te zetten. Een logische oplossing maar overige standhouders en bezoekers worden geconfronteerd met een uitzicht op een blinde wand.

Mocht u wandruimte tekort komen, dan kunt u ook binnen uw standruimte extra wandjes maken of niet direct naast het gangpad, maar op een meter binnen de rooilijn. Zo houdt uw stand een open karakter.

Let op: Elke gangpadzijde van een standruimte mag voor maximaal 50% worden dichtgebouwd, met een maximum van 5 meter, tenzij de organisatie van de beurs schriftelijk anders oordeelt. Hierbij behouden wij ons het recht voor om desnoods zonder opgave van redenen andere voorschriften te geven.

Etagebouw

Etagebouw is niet toegestaan.

Gangpaden

Gangpadoverschrijdende standbouw is niet toegestaan. Daarnaast verzoeken wij u uw activiteiten tot uw standruimte te beperken en dus displays en producten binnen uw stand te houden.

Technische voorzieningen

Technische voorzieningen (elektra, water, perslucht) komen uit de goten, c.q. putten in de vloer. Houdt u rekening met hun locatie binnen uw standruimte. Zo voorkomt u dat er nodeloos leidingen door uw stand lopen. Een andere oplossing is het leggen van een verhoogde vloer waaronder u de leidingen kunt laten trekken.

Voorkoming geluidsoverlast

Zorg ervoor dat anderen geen hinder ondervinden van de activiteiten op uw stand. Met name geluidsoverlast kan erg storend zijn voor omliggende standhouders die gesprekken voeren met klanten. Het is een goed idee om uw directe burens vooraf te informeren als u op uw stand activiteiten organiseert die mogelijk tot enige overlast kunnen leiden. Als u gebruik gaat maken van live of versterkt geluid, dient u toestemming te vragen aan de organisatie van de beurs. Wij behouden ons echter altijd het recht voor de toestemming in te trekken in geval van (geluids-) overlast.

Inrichting van de standruimte

Artikel 22 uit het accommodatiereglement

1. De exposant is verplicht alle voorschriften betreffende zijn stand, die hem namens VNU Exhibitions of van overheidswege zijn gegeven strikt na te leven, tenzij vanwege de beursorganisator aanvullende of afwijkende voorschriften gelden.
3. Tenzij de beursorganisator anders toestaat, geldt een standaard hoogte voor scheidingswanden en constructieonderdelen van 250 cm. Inclusief ondervloer bedraagt de maximale hoogte van de stand 265 cm. De hoogte van de stand dient **tweezijdig** te worden afgewerkt.
4. Het is eenieder verboden werkzaamheden in de servicegoten te verrichten, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jaarbeurs Utrecht.
5. Aansluitpunten voor elektra, water en telefoon, verwarmings- en ventilatie-installaties of brandbeveiligingsapparatuur, die zich in, boven of in de vloer van de standruimte bevinden, moeten te allen tijde gemakkelijk bereikbaar en vrij blijven.
6. Vloerbedekking mag niet kleef- of nagelvast op de vloer worden aangebracht.
7. Het is niet toegestaan draden aan de plafonds of de kapconstructies van gebouwen te bevestigen voor het ophangen van standplafonds, standluifels, verlichting etc., tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de afdeling servicecenter. Het aanbrengen en verwijderen van tuidraden mag uitsluitend uitgevoerd worden door gecertificeerde personen of bedrijven welke door Jaarbeurs Utrecht aangewezen zijn.
8. De exposant is er voor verantwoordelijk dat alle tijdens de opbouw van de stand en tijdens de beurs vrijgekomen afval op de door Jaarbeurs Utrecht voorgeschreven wijze wordt aangeboden.
9. Alle schade, ontstaan ten gevolge van gebreken in de constructie van stands en daarin aangebrachte installaties, alsmede schade ten gevolge van de constructie van een stand als zodanig, komen geheel voor rekening van de exposant.